

# Samtron 73V

Applications bureautiques standards



## POINTS FORTS

Dalle a-si TFT/TN  
Luminosité : 290 cd/m<sup>2</sup>  
Contraste : 500:1  
Temps de réponse : 16 ms  
16,7 millions de couleurs  
Fonction Magic Bright  
Logiciel Natural Color inclus



## Caractéristiques

		Samtron 73V
Dalle	Diagonale Type Pitch Nbre de couleurs affichées Luminosité Contraste Angles de vision Temps de réponse Revêtement	17" a-si TFT/TN 0,264 mm 16,7 millions 290cd/m <sup>2</sup> (max.) 500:1 (max.) 150° en horizontal / 120° en vertical 16 ms Multicouches antireflet & antistatique
Fréquences	Horizontale Verticale	30-81 KHz 56-75 Hz
Vidéo	Bande passante Signal d'entrée Synchronisation Raccordement	140 MHz Analogique RVB Composite ou séparée : TTL, polarité positive ou négative Connecteur D-Sub 15 broches
Résolution	1280x1024	à 75 Hz
Réglages	Type	Menu OSD
Plug & Play	DDC	2B
Normes	Basses radiations Economiseurs d'énergie ISO	MPRII, TCO 99 Energy Star, NUTEK 13406-2
Consommation	Mode normal Mode veille	34 Watts < 1 Watt
Alimentation	Type	Interne
Conditionnement	Dimensions nettes avec le pied (LxHxP) Dimensions nettes sans le pied (LxHxP) Dimensions brutes (LxHxP) Poids net / brut	380 x 384 x 175 mm 380 x 322 x 60 mm 463 x 452 x 141 mm 4,55 Kg / 5,65 Kg
Accessoires	CD-Rom	Manuel d'utilisation, drivers, Magic Tune, Natural Color
Modularité		Conforme aux supports muraux et articulés VESA 100
Référence		GS17VTSS/EDC



NUTEK

