ProLite E2202WSV | 22" Wide

Spécifications techniques		
Ecran LCD	**Matrice**	TN
	Diagonale de l'écran	22"
	Surface de travail (H x L)	290.6 x 464.9 mm
	Temps de réponse	5 msec
	Contraste	1000 : 1 (typique)
	Luminosité (nominale)	300 cd/m² (typique)
	Angle de vision	horizontal/vertical : 160°/160°; droit/gauche : 80°/80°; haut/bas : 80°/80°
	Affichage des couleurs	16.7 Million
	Pitch (vert. x hor.)	0.277 x 0.277 mm
Electronique	**Fréquence horizontale**	24 - 80 KHz
	Fréquence verticale	55 - 75 Hz
	Largeur de la bande passante	162 MHz
	Résolution d'affichage	1,8 MégaPixels (1680 x 1050)
	Entrées	D-Sub
	Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, manuel d'utilisation, pied, cache-câble.
	Compatibilité avec Apple	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
	Interface	Menu OSD dans 6 langues (GB, F, D, I, ESP, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Menu, "+", "-", Ajustage-automatique)
	Paramètres réglables	Luminosité, contraste, horloge, phase, position horizontale/verticale, réglage de la couleur, ajustage automatique, finesse, correction gamma, mode économique, volume, langue de l'OSD, position de l'OSD, interruption de l'OSD, Retour aux réglages d'usine
	Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
	Ergonomie	TCO '03, TÜV-Ergonomics
	Sécurité	TÜV GS, FCC-B, UL / C-UL, CE, VCCI-B,
	Alimentation	AC 100-240V, 50/60 Hz
	Type d'alimentation	interne
	Consommation d'énergie	max. 56 W (en utilisation), max. 2 W (en mode veille)
	Economie d'énergie	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Divers	**Protection contre le vol**	adapté à la fermeture Kensington®-lock
	Norme Vesa	100 mm
	Angle d'inclinaison	5° en avant, 20° en arrière
	Poids net	5,0 kg
	Dimension (L x H x P)	506 x 404.5 x 210 mm

Version 8/2007, Caractéristiques techniques modifiables sans préavis.

Mégapixel (Mpix) est une unité qui décrit la quantité de points qui peut être affichée sur l'écran. La matrice LCD avec la résolution physique de 9,2 Mpix (3840 x 2400) peut afficher 6 fois plus de points que la matrice dotée de la résolution 1,3 Mpix (1280 x 1024), cela signifie que l'espace bureau sur l'écran est 600 fois plus important.