



Ecran plat large HP w2007v 20,1 pouces



- **Découvrez l'affichage plus large et plus clair**

Profitez d'un affichage sur écran large exceptionnel et plus vrai que nature grâce à cet écran plat large 20,1" impressionnant, doté de la technologie HP BrightView, qui rend les couleurs plus éclatantes et l'image plus nette

- **Qualité d'image époustouflante**

Bénéficiez de performances irréprochables pour visualiser sur écran large vidéos, photos, jeux et autres applications grâce à la facilité d'utilisation des modes Quick View, au temps de réponse minime de l'écran (5 ms), à la résolution optimale du moniteur (1680 x 1050) et à son contraste de 1000:1, offrant une image de qualité photographique

- **Design élégant et Easy Clip**

Avec son style novateur et son ergonomie améliorée, l'écran peut se régler facilement pour vous assurer un confort de travail et de jeu. Vous pouvez également gagner de la place et personnaliser votre écran avec Easy Clip, qui vous permet d'accrocher des supports de photos, des caméras ou des accessoires

- **Logiciel My Display pour des performances supérieures**

Le logiciel My Display vous permet de régler facilement d'un seul coup le fonctionnement de votre écran HP. Moniteur facile à configurer comme à utiliser grâce à ses caractéristiques plug-and-play

Ecran plat large HP w2007v 20,1 pouces

Spécifications	Taille de l'écran: 20,1" (51 cm) de diagonale et d'image utile – 43,3 x 27,1 cm (P x H) Type d'écran: Ecran LCD TFT large à matrice active Traitement de la surface: Technologie HP BrightView Espacement des pixels: 0,258 mm Temps de réponse de rafraîchissement: 5 ms (montée et descente) Luminosité: 300 cd/m2 (typique) Contraste: 1000:1 (nominal) Angle de visualisation: Angle de visibilité horizontal de 160 degrés et vertical de 160 degrés (contraste minimal de 10:1) Affichage, Nombre maximal de pixels: 136,7 MHz en résolution 1 440 x 900 à 60 Hz	Caractéristiques mécaniques	Dimensions (L x P x H): 490 x 184 x 397 mm Poids: 6,1 kg Dimensions du colis (l x P x H): 590 x 175 x 516 mm Poids du colis: 7,6 kg Température de fonctionnement: 0 à 40 °C, 15 à 90 % d'humidité relative sans condensation Température de stockage: -20 à 60 °C, 15 à 90 % d'humidité relative
Caractéristiques de l'interface	Signal d'entrée vidéo: Analogique (VGA 15 broches miniature D-sub) Résolution de l'affichage: 1680 x 1050 à 60 Hz max Résolution recommandée: 1680 x 1050 à 60 Hz (native recommandée) et tous les modes VESA jusqu'à 1680 x 1050 à 60 Hz Couleur: Prise en charge d'un affichage True Color, soit jusqu'à 16 millions de couleurs (16,2 M) Fréquences de balayage: Vertical : 50 à 76 Hz, horizontal : 24 à 82 kHz	Règlement	Conformité aux normes de l'industrie: Marquage CE, directives VDT 9241-3,7,8, directives sur les pixels défectueux ISO 13406-2, MPR-II, approbation FCC, certification Microsoft Windows (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP et Microsoft Vista), certification UL, GOST (Russie), SASO (Arabie Saoudite), SABS (Afrique du Sud), SEMKO
Caractéristiques	Multimédia: Haut-parleurs actifs intégrés (2 x 2 W par canal) avec contrôle du volume en façade Caractéristiques de sécurité physique: Compatible avec les verrous Kensington Angle de déplacement de l'affichage: Pivot et plage d'inclinaison verticale de -5 à 25 degrés ; option de fixation au mur standard 4 trous, vis de 100mm x 100mm Plug and play: Oui	Informations complémentaires	Garantie: Garantie limitée d'un an, pièces et main-d'oeuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. Contenu du carton: Moniteur, cordon d'alimentation (1,9 m), câble vidéo VGA (1,8 m), câble audio, CD de documentation et carte de garantie limitée Informations de commande: GE253AA#ABB (Europe), UPC 883585085569 GE253AA#B14 (Belgium), UPC 883585085606 GE253AA#ABU (UK & Ireland), UPC 883585085576 GE253AA#AR8 (Switzerland), UPC 883585085583 GE253AA#ABY (Denmark), UPC 883585085590
Alimentation	Module d'alimentation et alimentation électrique: 100 à 240 V sur alimentation secteur, détection automatique, 50 à 60 Hz Consommation électrique: 52 watts maximum en fonctionnement ; 2 watts maximum en mode veille		
Commandes d'utilisateur	Options de contrôle utilisateur de l'affichage: Luminosité, Contraste, Contrôle image, Couleur, Quick View, Langue, Gestion, Information, Réinitialisation usine, Quitter, 8 langues		

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les garanties applicables aux produits et services HP sont décrites dans les documents de garantie accompagnant ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie supplémentaire. La société HP ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions, techniques ou rédactionnelles, contenues dans ce document. Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par le fabricant du composant ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles. 03/07

