

Grue d'atelier 1 T & Équilibreur de charge 750 kg



322132 552182 8



141*33*20 cm (3 colis)



850 kg

UV

1



Caractéristiques Techniques

La grue d'atelier permet de sortir un moteur de son habitacle et de le maintenir afin de pouvoir intervenir dessus. Elle permet également d'effectuer toute opération de transport lourde.

- Fonctionne avec un vérin hydraulique.
- Position levage minimum : 20 mm
- Position levage maximum : 2055 mm
- Capacité maximum : 1 tonne.
- Pliable

Elle est équipée de 6 roues pour une meilleure maniabilité. Dimensions hors tout montée : hauteur 148 cm x longueur 163 cm x largeur 80 cm.

Équilibreur de charge capacité 750 kg

Ce produit est conçu pour être utilisé avec une grue ou un monte-charge d'atelier pour suspendre un moteur (ou tout autre élément lourd) et pour ajuster cet élément à l'horizontale.

L'équilibreur de charge garantit une force de rappel pratiquement constante sur toute la longueur de course du câble. Autrement dit, la charge de travail est maintenue dans sa position après utilisation.

Élément complémentaire indispensable avec l'utilisation de la grue d'atelier.

+ Produit :

- . Grue pliante pour un rangement plus facile !
- . Permet de déplacer des produits lourds
- . Le bras stabilisateur permet un maintien horizontal de la charge