

Type d'usage

Remplacement
ATI Equivalence

Technologie du Bus

Sorties

Fréquence du processeur

Fréquence Mémoire

Capacité Mémoire

Interface Mémoire

Bande passante de la mémoire

Taux de remplissage (texels/sec.)

Connecteurs d'alimentation supplémentaire

DirectX®

Alimentation Minimum

Garantie



GeForce™ 6200
512MB DDR2

Video Multimédia

GeForce 6200 256MB

AGP 8x
VGA, DVI-I
350 MHz
533 MHz
512Mo
64 bits

4
1,4 milliards

Non

Microsoft® DirectX® 9.0

250 W

3 ans

HDMI™

Aussi disponible en Low
Profile refroidissement
passif



GeForce™ 8400 GS
512MB GDDR2

Video Multimédia

GeForce 84 GS 256 MB

Radeon HD 4350

PCI Express
VGA, DVI-I, HDMI
520 MHz
800 MHz
512Mo
64 bits

6,4
4,1 milliards

Non

Microsoft® DirectX® 10

300 W

3 ans

HDMI™



GeForce™ 210
512MB DDR2

Video Multimédia

GeForce 9400 GT

Radeon HD 5450

PCI Express
VGA, DVI-I, HDMI
589 MHz
800 MHz
512Mo
64 bits

6,4
4,7 milliards

Non

Microsoft® DirectX® 10

300 W

3 ans

HDMI™

Aussi disponible en Low
Profile refroidissement
passif



GeForce™ GT 520
1GB DDR3

Video Multimédia

GeForce GT 220

Radeon HD 6450

PCI Express
VGA, DVI-I, HDMI
810 MHz
1794 MHz
1Go
64 bits

14,4
6,5 milliards

Non

Microsoft® DirectX® 11

300 W

3 ans

HDMI™

Aussi disponible en Low
Profile refroidissement
passif



GeForce™ GT 430
1GB DDR3

Multimédia/Joueur occasionnel

GeForce 95 GT DDR3

Radeon HD 6570

PCI Express
VGA, DVI-I, HDMI
700 MHz
1400 MHz
1Go
96 bits

22,4
5,6 milliards

Non

Microsoft® DirectX® 11

300 W

3 ans

HDMI™



GeForce™ GT 440
1GB DDR3

Multimédia/Joueur occasionnel

GeForce GT 240 / 96 GT

Radeon HD 6670

PCI Express
VGA, DVI-I, HDMI
780 MHz
1600 MHz
1Go
128 bits

25,6
6,2 milliards

Non

Microsoft® DirectX® 11

350 W

3 ans

HDMI™



GeForce™ GTS 450
1GB GDDR5

Jeux vidéos

GeForce GTS 250

Radeon HD 6750

PCI Express
2 x DVI-I, Mini-HDMI
783 MHz
3608 MHz
1Go
128 bits

57,7
25,1 milliards

1 x 6-pins

Microsoft® DirectX® 11

400 W

3 ans

HDMI™

Aussi disponible en Low
Profile refroidissement
passif



Small Box

Contenu de la boîte:

- Drivers
- Guide d'installation
- Câble d'alimentation (si nécessaire)

PhysX™ par Nvidia et 3D Vision Ready peuvent nécessiter une configuration spécifique pour fonctionner correctement.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nvidia.com.



Type d'usage

Remplacement
ATI Equivalence

Technologie du Bus

Sorties

Fréquence du processeur

Fréquence Mémoire

Capacité Mémoire

Interface Mémoire

Bande passante de la mémoire

Taux de remplissage (texels/sec.)

Connecteurs d'alimentation supplémentaire

DirectX®

Alimentation Minimum

Garantie



GeForce™ GTX 550 Ti
1GB GDDR5

Jeux vidéos

Radeon HD 6770

PCI Express
2 x DVI-I, Mini-HDMI
900 MHz
4100 MHz
1Go
192 bits

98,4
28,8 milliards
1 x 6-pins
Microsoft® DirectX® 11
400 W
3 ans



GeForce™ GTX 560
1GB GDDR5

Gamers

GeForce GTX 460
Radeon HD 6870
PCI Express
2 x DVI-I, Mini-HDMI
810 MHz
4008 MHz
1Go
256 bits

128
2 x 6-pins
Microsoft® DirectX® 11
450 W
3 ans



GeForce™ GTX 560 Ti
XLR8 OC - 1GB GDDR5

Gamers

Radeon HD 6950
PCI Express
2 x DVI-I, Mini-HDMI
850 MHz
4104 MHz
1Go
256 bits

131,3
54,4 milliards
2 x 6-pins
Microsoft® DirectX® 11
500 W
3 ans



GeForce™ GTX 570
1,280GB GDDR5

Gamers

GeForce GTX 470
Radeon HD 6950/6970
PCI Express
2 x DVI-I, Mini-HDMI
732 MHz
3800 MHz
1,280Go
320 bits

152
43,9 milliards
2 x 6-pins
Microsoft® DirectX® 11
550 W
3 ans



GeForce™ GTX 580
1,536GB GDDR5

Gamers

GeForce GTX 480
Radeon HD 6970
PCI Express
2 x DVI-I, Mini-HDMI
772 MHz
4008 MHz
1,536Go
384 bits

192,4
49,4 milliards
1 x 6-pins + 1 x 8-pins (ou 6+2)
Microsoft® DirectX® 11
600 W
3 ans



GeForce™ GTX 580
XLR8 OC - 1GB GDDR5

Gamers

Radeon HD 6970
PCI Express
2 x DVI-I, Mini-HDMI
805 MHz
4200 MHz
1,536Go
384 bits

201,6
51,52 milliards
1 x 6-pins + 1 x 8-pins (ou 6+2)
Microsoft® DirectX® 11
600 W
3 ans



GeForce™ GTX 580
Liquid Cooled 1,536GB GDDR5

Gamers

Radeon HD 6970
PCI Express
2 x DVI-I, Mini-HDMI
857 MHz
4212 MHz
1,536Go
384 bits

202,18
54,85 milliards
1 x 6-pins + 1 x 8-pins (ou 6+2)
Microsoft® DirectX® 11
600 W
3 ans



Retail

Contenu de la boîte:

- Drivers
- Guide d'installation
- Adaptateur DVI vers VGA
- Câble Mini HDMI vers HDMI 6 si nécessaire
- Câble d'alimentaire (si nécessaire)

PhysX™ par Nvidia et 3D Vision Ready peuvent nécessiter une configuration spécifique pour fonctionner correctement.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nvidia.com.

Compatible with

